庆铃牌(繁体)牌 QL1041DCHA 型载货汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	庆铃牌(繁体)牌	公告批次	397
产品名称	庆铃牌(繁体)牌 QL1041DCHA 型载货汽车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	2165/1950	外形尺寸(mm)	长 5900/5315/5995 等；宽 1950/2080/1890 等；高 2130/2200/2230 等
整备质量(kg)	2200/2415	货厢尺寸(mm)	长 4200/3600/3650 等；宽 1850/1980/1790 等；高 380/320/350 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/16	前悬/后悬(mm)	1015/1525/1015/1500/1015/1620 等
轴荷(kg)	1805/2690	最高车速(km/h)	105/115
备注：	1、该车选装发动机,装 D20TCIF15 型发动机,净功率为 85kW,油耗申报值为 10.2L/100km;装 D20TCIF11 型发动机,净功率为 88kW,油耗申报值为 10.5L/100km;装 D20TCIF63 型发动机,净功率为 88kW,油耗申报值为 10.5L/100km;装 D20TCIF64 型发动机时,净功率为 85kW,油耗申报值为 10.2L/100km;装 4KB1-TCG60 型发动机,净功率为 94kW,2800 轴距时 VIN 为 LWLDMFME××××××××××,3360 轴距时 VIN 为 LWLDMFMG××××××××××,油耗申报值为 10.2L/100km,最高车速 115km/h;2、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板 Q235,板厚 3.2mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:143×55(mm),离地高度:485mm;或后防护材料为钢板 SAPH440,以螺栓连接在车架纵梁尾端,板厚 2mm,断面尺寸:139×50(mm),离地高度:480/468/440/420mm;或后防护材料为 6061-T6,以螺栓连接在车架纵梁尾端,板厚 2mm,断面尺寸:140×54(mm),离地高度:420/440/468/480/485mm;3、该车选装制动型式,装油制动时,ABS 及其控制器型号为:QLJJABS-HP24V-85,CM4YK,CM4YL 生产厂家为:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气制动时 ABS 及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、选装不同风格前脸样式(进气格栅/灯具/镀铬装饰)、后视镜样式、钢圈样式(铝合金/铁);选装无备胎、前轮眉样式、排半驾驶室、开窗/盲窗、不同标牌前脸及车门(普通标/镀铬标)、牌照板样式;选装不同风格、材质货箱(横纹、竖纹、外置加强筋、内置加强筋、瓦楞板、钢平板、铝合金、蜂窝板);选装尿素箱、电瓶、油箱位置,空滤器样式;选装前保险杠样式;选装挡泥板样式;5、该车型可选装 ETC 车载装置;6、整备质量包括备胎、灭火器、随车工具等;货厢重量(kg) 357,359,385,415,435,475,485;侧板材质为 SPCC,侧板厚度(mm) 1.2,1.5;底板材质为竹木复合板,DC01,SPCC,底板厚度(mm) 14,1.2,1.2;7、可采用上装委托加装方式生产。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		

轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF15 D20TCIF11 D20TCIF63 D20TCIF64 4KB1-TCG60	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	1999 1999 1999 1999 2499	90 93 93 90 96
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	庆铃汽车股份有限公司	**企业网址**	