# 神百重工牌 ABC5258JSQCA6 型随车起重运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 神百重工牌 | 公告批次 | 375 |
| 产品名称 | 神百重工牌 ABC5258JSQCA6 型随车起重运输车 | | |
| 总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 7870/7805/8870 等 | 外形尺寸(mm) | 长 12000/11500；宽 2521/2550；高 3680/3780/3880 等 |
| 整备质量(kg) | 17000/16000 | 货厢尺寸(mm) | 长 8500/8300/8000 等；宽 2400/2450；高 550/600 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1440/3260/1440/2760/1400/3300 等 |
| 轴荷(kg) | 6750/6750/11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注： | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.安装吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS300/10000/5100;侧后防护采用 Q235 材质焊接连接,后部防护断面尺寸为 50×120mm,后部防护离地高度(mm):420.ABS 系统生产厂家: 长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.选用发动机 CA6DH1-24E6,CA6DH1-22E6,CA6DK1-26E6,油耗值分别为 30.42,30.42,29.55(L/100km),选装箱板结构,选装座椅位置,选装支腿.选装直接供电方式 ETC 车载装置.随底盘选装驾驶室.整车长/轴距/后悬对应关系:12000/2200+5100/3260,11500/2200+5100/2760;安装限速装置,限速 89km/h.选装吊机不同喷涂颜色及图案,选装吊机品牌型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:三一 SPS25000/10000/5100,石煤 QYS-10/10000/5100,SQS250/10000/5100.长兴 SQZ200/10000/6800.HTS1070B/ 10000/5100.S330/10000/5100.SPK42502/10000/6800.ZLT2500/10000/5100.随底盘选装散热器外形,选装支腿外形结构,选装不同上,中,下操作座椅结构 | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | CA5250JSQP62K1L7T3E6 | 底盘名称 | 随车起重运输车底盘 |
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
| 轴距(mm) | 2200+5100 | | |
| 轮胎规格 | 11.00R20 | | |
| 钢板弹簧片数 | 10/10/13+7/11/11/13+7 | 前轮距(mm) | 1928/1928/1988/1988/1950/1950 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005/GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| CA6DH1-24E6<br>CA6DH1-22E6<br>CA6DK1-26E6 | 中国第一汽车集团有限公司<br>中国第一汽车集团有限公司<br>中国第一汽车集团有限公司 | 5700<br>5700<br>7146 | 179<br>165<br>195 |

整车详细介绍

| | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 湖北神百专用汽车有限公司 | **企业网址** | |