协港制冷牌 GXG5043XLCBJ6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	协港制冷牌	公告批次	375
产品名称	协港制冷牌 GXG5043XLCBJ6 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260/2060/2210 等；高 3200/2970/3060 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4050/3730；宽 2100/1900/2050 等；高 2050/1800/1900 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	105
备注：	1.货厢顶部封闭,不可开启;2.选装同等功率制冷机组,选装无侧门车厢,车厢内可选装多种地台;选装货箱内部挂钩,蓄冷条及导轨结构,选装无备胎,可选装导流罩,选装 ETC 车载装置.3.侧防护装置材料为冷板 B-2.0,连接方式为螺栓连接,选装侧防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置材料为 Q345A.连接方式为螺栓连接,截面尺寸 100mm×50mm,离地高度 470mm,选装后下防护装置材料为 Q235,与车架纵梁螺栓连接+焊接连接,断面尺寸:100×45(mm),离地高度:405mm.4.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.5.发动机 Q28-130E60,F2.8NS6B131,4J28TC6,Q28-130C60,Q23-115E60,Q23-115C60,D25TCIF1,4F25TC,4F25TC3,Q23-132E60,Q28-152E60 对应油耗值分别为 11.02,11.46,10.85,11.38,11.12,11.40,11.16,10.96,10.96,11.40,11.02;6.随底盘选装排半驾驶室,选装前围,选装前格栅,选装前部灯具,选装铝合金轮辋,选装备胎位置,选装 200L 油箱.选装液压尾板,7.选装液压尾板时,液压尾板质量为 350kg,尾板收起状态下对应水平长度为 280mm.8.该车型整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具;货箱重量为 840kg,货箱材质为玻璃钢+聚氨酯,货箱底板厚度为 80mm,侧板厚度为 80mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q28-130E60 F2.8NS6B131 Q23-115C60 Q28-130C60	安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2800 2780 2300 2800	96 96 85 96

Q23-115E60 4J28TC6 D25TCIF1 4F25TC 4F25TC3 Q23-132E60 Q28-152E60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2771 2499 2499 2499 2300 2800	85 88 110 116 96 97 112
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广东协港专用汽车有限公司	**企业网址**	