豪曼牌 ZZ3258K40FB3 型自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	豪曼牌	公告批次	397
产品名称	豪曼牌 ZZ3258K40FB3 型自卸汽车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	14835/14900/14605 等	外形尺寸(mm)	长 7735/7535/7470 等；宽 2370/2400/2450 等；高 2680/2880/2910 等
整备质量(kg)	9970/10200/10900	货厢尺寸(mm)	长 4600/4800/5000；宽 2200/2250/2300 等；高 800/900/1000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/22/18/21	前悬/后悬(mm)	1355/1230/1355/1430/1280/1170 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	85
备注：	可采用上装委托加装方式生产,ABS 型号:XH-KQ4S4M-E01;ABS 生产企业:广州市西合汽车电子装备有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装 ETC 车载装置;选装后视镜;选装备胎及安装位置,随底盘选装不同样式的空滤及尿素罐,选装不同风格的轮辋,选装不同贴花及文字标贴及遮阳罩,选装不同风格的侧围,选装不同风格的面罩灯具及保险杠雾灯,选装二级踏板;选装不同风格的货箱,货箱高度包含篷布盖;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06245-60/D47TCIF1/WP4.6NQ220E61A/YCS06270-60/WP4.6NQ220E62 对应的油耗值为:37.2/37.3/37.2/37.3/37.2;侧后防护情况:防护装置材料:Q235、连接方式:螺栓连接;防护装置材料:Q235、连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×100、厚:5mm,离地高度:480mm;自卸方式为后卸式;其他说明:外形长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:7335/3400+1350/1355/1230,7535/3400+1350/1355/1430,7735/3600+1350/1355/1430,7200/3400+1350/1280/1170,7400/3400+1350/1280/1370,7270/3400+1350/1280/1240,7470/3400+1350/1280/1440.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ3258K40FB0	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	豪曼牌	生产企业	中国重汽集团福建海西汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3400+1350/3600+1350/3250+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	10/10/11/10	前轮距(mm)	1840/1890/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1750/1750/1847/1847/1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS07L245-66 YCS07L270-66 YCS07L300-66	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6442 6442 6442	180 199 221

	广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团福建海西汽车有限公司	**企业网址**	