专力牌 ZLC5095TQZE6 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专力牌	公告批次	409
产品名称	专力牌 ZLC5095TQZE6 型清障车		
总质量(kg)	9100	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7500/7450/7400；宽 2400/2350；高 2515/2460
整备质量(kg)	5600/5200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/13	前悬/后悬(mm)	1130/2470/1180/2470/1230/2470
轴荷(kg)	3300/5800	最高车速(km/h)	103
备注:	1、该车专用装置为平板、绞盘,托臂,主要用于道路清障。2、侧/后防护材质 Q235,侧防护采用螺栓和焊接连接;后防护由专用装置代替,离地高为 470mm。3、仅采用 3800mm 轴距底盘,托举质量(kg)/整备质量(kg)对应关系为:3305/5600,3705/5200,ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS 生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、随底盘选装驾驶室,选装平板样式。选装车辆后部带翻转板样式及选装龙门架样式。随底盘选装车辆处理器、尿素罐、电瓶等车辆附件样式及安装位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1095SJ8CD2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308/3800/4400 等		
轮胎规格	7.50R16LT 16PR/8.25R16LT 16PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9/6/6+5 等	前轮距(mm)	1745/1760/1521 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1630/1650 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
NV30-C6G	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	115
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
D4.0NS6B160	东风康明斯发动机有限公司	4000	118
NV30-C6D	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	120
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
ZD30D16-6N	东风轻型发动机有限公司	2953	120
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
Q28-156E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	115
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
YCY24155-61A	广西玉柴机器股份有限公司	2360	113
YN25PLUS160B		2499	114
D2.5NS6B185H		2498	136
Q25D-162E60		2496	116

	昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北专力汽车科技有限公司	**企业网址**	