楚胜牌 CSC5321XRYC6 型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚胜牌	公告批次	392
产品名称	楚胜牌 CSC5321XRYC6 型易燃液体厢式运输车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	20670/20605/20370 等	外形尺寸(mm)	长 11995/11900；宽 2550；高 3780/3680/3580
整备质量(kg)	11200/11500/11800	货厢尺寸(mm)	长 9700/9600；宽 2450；高 2400/2200
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/10	前悬/后悬(mm)	1400/2845/1400/2750
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	79
备注：	1、该车适用于运输危险品,运输具有独立容器(瓶)包装的物品,运送危险物品类项号:3。厢体顶部封闭,不可开启。2、侧、后防护材料为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm)120×50,下边缘离地高 345mm。选装无后尾板时,后防护焊接,截面尺寸(mm)120×50,下边缘离地高 345mm。3、仅选用排气管前置、限速装置(限速 79km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。EBS 型号/生产厂家:EBS3/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DK1-32E61/38.16,CA6DK1-28E61/38.16。随底盘选装驾驶室。厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装平面结构,选装后门结构;厢体前后及侧面选装开百叶窗,选装尾板样式,选装无后尾板。尾板收起状态水平长度为 290mm,尾板质量为 550kg。仅选用 1900+4500+1350mm 轴距。选装 ETC。发动机净功率值:CA6DK1-32E61 为 236kW,CA6DK1-28E61 为 206kW。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5320GYYP62K1L6T4E6	底盘名称	运油车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+4500+1350/1900+4200+1350/1900+3800+1350 等		
轮胎规格	12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/4/4/-/7/7- 等	前轮距(mm)	1950/1950/1974/1974
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1900/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DK2E35E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	楚胜汽车集团有限公司	**企业网址**	