卡特利牌 HTT5180GFWCA6 型腐蚀性物品罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	卡特利牌	公告批次	400
产品名称	卡特利牌 HTT5180GFWCA6 型腐蚀性物品罐式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.85
额定质量(kg)	10120/10055	外形尺寸(mm)	8400×2500×3300
整备质量(kg)	7750	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1400/2300
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	79
备注:	该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:AT 型,类项号:8。装运介质最大密度 1020 千克/立方米,罐体有效容积:9.85 立方米,罐体总容量:10.3 立方米,罐体外形尺寸(长×外直径) (mm):5600×φ1640。侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 60mm,下边缘离地高度 450mm。该车选装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅装子午线轮胎,安装限速装置,最高车速 79km/h,安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,后轴装备空气悬架。转向轮安装爆胎应急防护装置。EBS 型号:EBS3;EBS 系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。采用 4700mm 轴距底盘。该车可选装 ETC 车载装置。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DK1-22E61/22.096,CA4DK1-18E61/22.096,CA4DK1A18E61/23.90,CA6DH1-24E61/23.90,CA6DH1-26E65/26.73,CA4DK2-24E65/22.38,CA6DH1-26E61/26.33。随底盘选装摄像头位置,选装前围板样式,选装拉花样式		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5180GYYP62K1L5E6	底盘名称	运油车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5300/5800 等		
轮胎规格	11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/7/-/4/- 等	前轮距(mm)	1950/1972
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1850/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-22E61	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-24E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179
CA4DK2-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	165
CA6DH1-26E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	194
CA6DH1-26E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	194

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北华特专用设备有限公司	**企业网址**	