九州牌 SYC5048XJHJL6 型救护车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	九州牌	公告批次	376
产品名称	九州牌 SYC5048XJHJL6 型救护车		
总质量(kg)	3700	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5820/5960；宽 1974；高 2390/2440/2470 等
整备质量(kg)	2530/2580/2660 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	6-8	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/24/19/21	前悬/后悬(mm)	973/1097/973/1237
轴荷(kg)	1690/2010	最高车速(km/h)	145
备注：	1,专用装置描述:警示灯警报系统、医疗器械柜、担架、氧气瓶、供氧系统、救护车仪器设备等。专用功能:院前急救和转运。随底盘选装机械踏板或电动踏板、前大灯、后尾灯、前脸造型、号牌板支架、顶高、车身同色后视镜、车身同色门把手。2、选装侧踏板、换气扇、外场照明,在保证车辆外部警灯警示功能的情况下,救护车的各个高度均可选装四周选装单个或多个爆闪警示灯或外场照明灯。救护车医疗舱内因医疗器械柜及座椅位置,数量的不等加上驾驶室座椅,救护车额定载客 6-7 人(医疗舱简易内饰)对应的整备质量是 2530Kg;救护车额定载客 8 人(医疗舱简易内饰)对应的整备质量是 2580Kg;救护车额定载客 6-7 人(医疗舱豪华内饰)对应的整备质量是 2660Kg;救护车额定载客 8 人(医疗舱豪华内饰)对应的整备质量是 2695Kg;选装后踏步的车长为 5960mm;中顶车身选装中顶前额凸台警灯车高为 2390mm,选装中顶前额凸台警灯带尾翼车高为 2440mm,选装中顶前额凸台警灯带换气扇车高为 2470mm,选装中顶前部警灯车高为 2530mm,选装原车高顶前额异形警灯、原车高顶前额凸台警灯车高为 2590mm,选装福星顶车高为 2620mm,选装原车高顶带尾翼车高为 2670mm,选装福星顶带换气扇车高为 2700mm,选装原车高顶前额异形警灯、原车高顶前额凸台警灯带换气扇车高为 2700mm。3,ABS 系统控制器型号: 6C11 2M110A*或 CC11 2C405 A*或 EV7021, 生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率为 101kw。车内选装监控摄像头,选装车内布置。该车选装行驶记录仪;该车装备汽车事件数据记录系统(EDR)。该车可选装直接供电的 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DURATORQ4D226H	江铃汽车股份有限公司	2198	103
整车详细介绍			

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	襄阳腾龙汽车有限公司	**企业网址**	