精益旺牌 GJY5040XLC-C7S 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	精益旺牌	公告批次	387
产品名称	精益旺牌 GJY5040XLC-C7S 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2160/2210/2260；高 2850/2900/2950 等
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 4040；宽 2000/2050/2100；高 1700/1750/1800 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/14	前悬/后悬(mm)	1075/1555/1110/1520
轴荷(kg)	1620/2875	最高车速(km/h)	100
备注：	车厢顶部封闭,不可开启。选装不同样式的进气格栅;选装 5 孔/6 孔螺栓轮毂,选装大字标,选装铝合金轮辋;选装无备胎,选装导流罩,尿素箱、燃油箱、蓄电池可随底盘选装不同安装位置;选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室。可选装功率相当不同造型的制冷机组,选装车载直接式 ETC 装置;选装带侧门或不带侧门厢体样式,选装肉挂钩或铝导轨底板厢体样式,选装侧门暗锁样式,选装后门开通风窗样式。发动机 D25TCIF1,D30TCIF2,HFC4DB3-2E,HFC4DE2-2E,F2.8NS6B131,WP2.3NQ130E61,Q28-130E60,D30TCIF1,Q25-152E60,Q23-132E60,HFC4DE3-2E,HFC4DE3-2E2,HFC4DB3-2E1 对应的发动机最大净功率为(kW):105,115,90,112,93,92,93,120,109,94,112,106,95;发动机 D25TCIF1,D30TCIF2,HFC4DB3-2E,HFC4DE2-2E,F2.8NS6B131,WP2.3NQ130E61,Q28-130E60,D30TCIF1,Q25-152E60,Q23-132E60,HFC4DE3-2E,HFC4DE3-2E2,HFC4DB3-2E1 对应的油耗申报值(L/100km)为:11.3,11.2,10.1,11.0,11.4,10.9,11.4,11.3,10.0,11.4,9.9,10.6,10.9。侧防护的连接方式是与货箱底板采用螺栓连接,侧防护材料为铝合金 6063-T6.后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q235.后部防护装置截面尺寸 120×60mm,离地高度 420mm,选装液压尾板,收起时长度为 280mm,尾板质量为 350kg,选装汽车尾板时.后部防护装置截面尺寸 φ110mm,离地高度 400mm。ABS 控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。货箱重量为:1010kg，材质:玻璃钢+玻璃钢+挤塑板/聚氨酯保温芯材+铝合金;货箱板厚度(侧板/底板)为:80/90mm,该车型整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110

D30TCIF2 HFC4DB3-2E HFC4DE2-2E F2.8NS6B131 WP2.3NQ130E61 Q28-130E60 D30TCIF1 Q25-152E60 Q23-132E60 HFC4DE3-2E HFC4DE3-2E2 HFC4DB3-2E1	昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司	2977 2183 2951 2780 2289 2800 2977 2493 2300 2499 2499 2183	120 95 117 96 96 96 125 112 97 117 111 100
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广东精益专用汽车有限公司	**企业网址**	