圣工牌 HGY5181GQX 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	圣工牌	公告批次	377
产品名称	圣工牌 HGY5181GQX 型清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.5
额定质量(kg)	9955/9525	外形尺寸(mm)	长 8220/9560/9720 等；宽 2540；高 2860/2900
整备质量(kg)	7850/8280	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/13	前悬/后悬(mm)	1650/2070
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	罐体总容量为 10 立方米,罐体有效容积 9.5 立方米,水的密度 1000 千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3500×2400×1280mm。该车仅选用轴距 4500mm。该车型专用装置为喷洒装置及水罐等,主要用于道路清洗及市政维护作业。侧防护装置材料采用 Q235 钢材制作,与车架螺栓连接,离地高 460mm;后防护装置材料采用 Q235 钢材制作,与车架螺栓连接,断面宽×高为 100×120mm,离地高 470mm。随底盘选装驾驶室外观。选装限速装置,限速 89km/h。根据施工作业需要选装高压清洗泵,箭头灯,围栏,盘管器,水过滤器,工具箱,小洗涤剂箱,泄水口位置,后防撞缓冲装置,后挡板外观型式等,随底盘选装尿素罐位置,选装气控阀,后置高压水炮,前置冲洗管路,清洗泵,洒水管路,盘管器安装位置等,不影响整备质量及整车尺寸。基础车型前悬 1650mm,后悬 2070mm,整车尺寸 8220×2540×2860mm;选装前置清洗装置 1,前伸 2000mm,整车尺寸 10220×2540×2900;选装前置清洗装置 2,前伸 1500mm,整车尺寸 9720×2540×2900mm;选装前置清洗装置 3,前伸 1340mm,整车尺寸 9560×2540×2900mm;选装前置清洗装置 4,前伸 1900mm,整车尺寸 10120×2540×2900mm;选装前置清洗装置 5,前伸 2100mm,整车尺寸 10320×2540×2900mm。ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	4500 6700	140 169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185 DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	4000 5000	136 162

B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	169 147 143 191 162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南高远公路养护设备股份有限公司	**企业网址**	