# 福运马牌 LWG9406ZLS 型散装粮食运输半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 福运马牌 | 公告批次 | 360 |
| 产品名称 | 福运马牌 LWG9406ZLS 型散装粮食运输半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 31600/31200/30800 | 外形尺寸(mm) | 长 8800/9000/9300；宽 2500/2550；高 3350/3450/3550 等 |
| 整备质量(kg) | 8400/8800/9200 | 货厢尺寸(mm) | 长 7600/7700/7800 等；宽 2350/2380/2400 等；高 1600/1700/1800 等 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 16000 |
| 接近角/离去角(°) | -/19/-/20 | 前悬/后悬(mm) | -/1400/-/1350 |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注： | 该产品不能举升自卸,无自卸举升装置;该车顶部采用硬质液压顶盖,顶部可开启,后门不可整体开启,用于散装粮食运输,卸货方式为传送带式,具体为液压马达驱动减速机滚轴,滚轴带动传送带及刮板向后平移,实现粮食的卸料;选装后组合灯方形/雾灯圆形结构;ABS 型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧/后防护材料均采用 Q235B,连接方式:侧下部防护装置/后下部防护装置均用焊接连接,后防护截面尺寸为 140×60(mm),离地高度为 450mm | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 山东金运马汽车制造有限公司 | **企业网址** | |