东环威牌JDH5182GQWBJ6型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东环威牌	公告批次	355
产品名称	东环威牌JDH5182GQWBJ6型清洗吸污车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	5.1/6.38
额定质量(kg)	9385/9320	外形尺寸(mm)	长 8150；宽 2550；高 3650/3800
整备质量(kg)	8485	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/8	前悬/后悬(mm)	1270/2380
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	100/90
备注:	该车主要用于城乡下水道和道路的吸污以及清洗,主要专用装置为罐体、吸污泵、清洗冲刷总成.罐体外形尺寸(总长×直径)(mm):5380(直段长4700)×1950;罐体前段为清水罐(直段长2100mm);后段为污水罐(直段长2600mm),清水罐罐体总容量5.7立方米,有效容积5.1立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;污水罐罐体总容量7.0立方米,有效容积6.38立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米.水罐和污水罐为独立罐体,两罐不能同时满载,清洗作业时用清水罐,吸污作业时用污水罐,两罐不可同时使用.侧,后防护装置材料为Q235,连接方式均为焊接连接,后部防护断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度(mm):450.ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS系统型号:3550D-1010;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.随底盘选装限速装置,限速90km/h.随底盘选装驾驶室.仅采用底盘4500mm轴距改装.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1188VKPFK-AD1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4800 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/4+3/10/10+8/10/8+8 等	前轮距(mm)	1955/1970/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1840/1860 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
F4.5NS6B220		4500	162
YCS04200-68	北京福田康明斯发动机有限公司	4156	147
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
D47TCIF1		4714	169
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
X6.2NS6B260	昆明云内动力股份有限公司	6200	191
B6.2NS6B260		6200	191
F4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04220-61A	北京福田康明斯发动机有限公司	4295	162
YCS06300-61A		6442	221
F4.5NS6B235A	东风康明斯发动机有限公司	4500	173
F4.5NS6B240A		4500	176
F4.5NS6B260	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	181

YCS06300-61 YCS04200-66	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6442 4295	221 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东东环专用车制造有限公司	**企业网址**	