瑞江牌 WL5315GJBCAG6DT 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞江牌	公告批次	381
产品名称	瑞江牌 WL5315GJBCAG6DT 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.74
额定质量(kg)	16890	外形尺寸(mm)	长 10250/10130；宽 2550；高 3990
整备质量(kg)	13980	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/17	前悬/后悬(mm)	1495/2555/1375/2555
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS 生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室;选装挡泥板,选装无斜拉结构,选装斜拉,选装无工具箱,选装无接长槽,选装接料斗,选装工具箱样式,选装水箱样式,选装爬梯结构,选装进料斗样式,选装后部变幅机构,选装尾部支撑,选装操纵杆样式,选装侧防护结构(材质为 Q235),选装上装驱动系统样式,选装筒体尾椎斜拼焊缝.该车型可选装 ETC 车载装置;此车安装限速装置,限速 89km/h;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP8.320E61A/35.63;WP8.350E61/35.63;WP8.350E61A/35.63;WP8.350E62/35.63;侧后防护情况:侧面防护装置材质采用铝合金,连接方式为螺栓连接式;后下部防护装置材质采用 Q235,与车架连接方式为螺栓连接式,离地高度为 480mm,断面尺寸(mm)为:120×50;搅拌罐相关参数:搅动容量为 7.74 立方米.罐体长度 6203mm,罐体最大直径 Φ2200mm.罐体安装倾角:14°.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1311P1K2L1T4S2BE6A81	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+2950+1350		
轮胎规格	11.00R20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	4/4/5/10/10/10/4/4/10 等	前轮距(mm)	2020/2020/2045/2045/2057/2057
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1847/1847/1860/1860/1878/1878 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP8.320E61A WP8.350E61 WP8.350E61A WP8.350E62 WP8.320E62 WP7H320E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	7800 7800 7800 7800 7800 6800	235 257 257 257 235 235
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	芜湖中集瑞江汽车有限公司	**企业网址**	