钟乐牌 HJY9405CCY 型仓栅式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	钟乐牌	公告批次	388
产品名称	钟乐牌 HJY9405CCY 型仓栅式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	34500	外形尺寸(mm)	长 9500/9000；宽 2500/2450；高 3050/3100/3150 等
整备质量(kg)	5500	货厢尺寸(mm)	长 9400/8900；宽 2380/2400/2420；高 600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/21/-/23	前悬/后悬(mm)	-/1090/-/930
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	车厢底板至仓栅顶部的高度/外形尺寸(高度)对应关系:1800mm(3050,3100)mm,1900mm(3150)mm,2000mm(3250,3350)mm;后部选装花栏式后门、仓栅式后门,对开门半封闭和全封闭后门;对开门全封闭样式为横瓦楞,竖瓦楞,方块平面,方管十字花后门:整车选装仓栅样式为一层仓栅,二层仓栅和三层仓栅,对开门锁杆,对开门半截锁杆和隐形锁杆结构,选装前档样式,整车货箱栏板选装竖瓦楞,方管平面,方管十字花样式及四开,五开,六开;立柱可选内插,外插样式;ABS 系统生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,产品型号为 CM2XL-4S/2M;左右两侧防护的材质均为 Q235,与车架采用焊接连接;后防护装置的材质为 T610 高强度钢板,与车架采用焊接连接,截面尺寸为高 140mm,宽为 60mm,离地高度为 490mm。车长/牵引销至车辆最前端距离/轴距/后悬尺寸(mm)对应关系:9500/1590/4200+1310+1310/1090,9000/1250/4200+1310+1310/930;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	河北金运专用汽车有限公司	**企业网址**	