双亚龙牌 FYL5120XXHHW 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	双亚龙牌	公告批次	355
产品名称	双亚龙牌 FYL5120XXHHW 型救险车		
总质量(kg)	12490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 8310/8610；宽 2500/2550；高 3200/3300/3400 等
整备质量(kg)	12360/12295	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11/19/12	前悬/后悬(mm)	1430/2380/1430/2680
轴荷(kg)	4400/8090	最高车速(km/h)	80/89/101
备注：	该车为专用作业车;专用功能及装置:用于应急供电照明、应急排水、应急供水等抢险作业,该车配备的专用装置有发电机、车载升降照明设备、大流量抢险排水泵、控制柜和配套系统等,选装平移门及卷帘门安装位置,选装车载照明设备;ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;随底盘选装限速装置,最高车速(km/h)为 80 或 89;侧面防护和后下部防护均为裙边结构,材料均为 Q235B,后下部防护离地高度为 500mm;总长、前悬、轴距、后悬(mm)及离去角(°)对应关系:8310/1430/4500/2380/12,8610/1430/4500/2680/11。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1187K501GF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/9+8/3/9+8/3/3+2 等	前轮距(mm)	1950/2035/1910 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1848/1860/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP7H245E62	潍柴动力股份有限公司	6800	180
WP7H270E62		6800	199
WP7H300E62	潍柴动力股份有限公司	6800	221
MC07.25-61		6870	190
MC07.27-61	潍柴动力股份有限公司	6870	202
MC07.29-61		6870	213
WP4.6NQ240E62	中国重型汽车集团有限公司	4580	177
WP5NQ245E62		4580	177
MC05H.28-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	206
MC05H.26-61		4910	191
MC05H.24-61	潍柴动力股份有限公司	4910	176
WP7H320E62		6800	235
WP6T260E62	潍柴动力股份有限公司	5496	191
WP6T280E62		5496	206
WP6T290E62	中国重型汽车集团有限公司	5496	213
WP6T300E62		5496	221

WP6T320E62 WP5H280E62 WP5H300E62 WP5H260E62 MC07.27-60	中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司	5496 4950 4950 4950 6870	230 206 221 191 202
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福建省鑫港路通车辆制造有限责任公司	**企业网址**	