凌宇牌 CLY5311GJB30E64 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凌宇牌	公告批次	372
产品名称	凌宇牌 CLY5311GJB30E64 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.79
额定质量(kg)	17000	外形尺寸(mm)	10290×2550×3995
整备质量(kg)	13870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/17	前悬/后悬(mm)	1460/2630
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	90
备注:	罐体搅动容量为 7.79 立方米,罐体尺寸:长 6100(mm),最大直径 2240(mm),安装角度 14.6°.侧防护材质:铝合金 6061,连接方式:螺栓连接;后防护材质:Q235-A,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:120×50(mm),离地高:500(mm).安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.整车长=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系:10290=1460+1800+3000+1400+2630,10290=1460+2000+2800+1400+2630.ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装 EBS,EBS 型号:EBS 5,EBS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.装配 YCK08350-60,YCK08330-60,YCK08300-60 发动机对应的油耗值均为 37.13L/100km;装配 F2CCE611H*M,F2CCE611J*M 发动机对应的油耗值均为 37.03L/100km.随底盘选装驾驶室,选装空滤器型式,油箱,后处理安装样式.选装进料斗,主槽,接料槽,上水管路,罐口密封装置,工具箱,后部支撑拉杆结构型式.该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.选装减速机、散热器及 2 轴轮胎罩样式.选装清洗管路、操纵盒、连接座结构型式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CQ1317EM6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	红岩牌	生产企业	上汽红岩汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2000+2800+1400/1800+3000+1400/2000+3200+1400 等		
轮胎规格	12R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/6/8/8/12/9/9/12 等	前轮距(mm)	2020/2020/2040/2040/2060/2060
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1858/1858
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08350-60 YCK08330-60 YCK08300-60 F2CCE611H*M F2CCE611J*M	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司	7698 7698 7698 8709 8709	257 243 221 263 243

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	洛阳中集凌宇汽车有限公司	**企业网址**	