福龙马牌 FLM5251ZXXSZ6 型车厢可卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福龙马牌	公告批次	402
产品名称	福龙马牌 FLM5251ZXXSZ6 型车厢可卸式垃圾车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	12740/13670/13470	外形尺寸(mm)	8280×2540×3265
整备质量(kg)	12130/11200/11400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/28/23/30	前悬/后悬(mm)	1525/980
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	85
备注:	1、该车安装具有卫星定位的行驶记录仪;2、轴距为 4375+1400mm;3、该车有 A 型吊臂、B 型吊臂、C 型吊臂三种配置,其整备质量(kg)/载质量(kg)对应关系如下:A 型吊臂:12130/12740;B 型吊臂:11200/13670;C 型吊臂:11400/13470;4、各吊臂配置的侧防护装置的材料材质/后部防护装置的材料材质/侧防护及后部防护装置的连接方式/后部防护装置的断面尺寸(mm)/后部防护装置的离地高度(mm)/离去角(°)对应关系为:A 型吊臂:Q345B/Q345B/螺栓连接/60×240/460/28°;B 型吊臂:铝合金/Q235A/螺栓连接/60×120/480/30°;C 型吊臂:铝合金/Q235A/螺栓连接/60×120/480/30°;5、各吊臂配置还可选装铝合金侧防护、倒车影像、液压油箱、选装外观、横向液压锁、吊耳、底盘整体配置、后部标识板样式、摄像头布置外观;6、随底盘选装后处理外观、驾驶室前部贴字标识外观、遮阳罩外观、轮罩外观、驾驶室侧面标识、前风窗玻璃粘贴国六标签、驾驶室外部图案、进气系统外观、蓄电池外观、驾驶室前围外观;7、随底盘装发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCK08300-60/32.2、YCK08350-60/31.84;8、ABS 型号/企业:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司;9、该车主要由液压控制系统控制专用牵引装置的起吊、拉装工作,从而实现放置在地面的装载有生活垃圾的垃圾箱体的转运功能;10、该车型可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1250MP6444C	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4375+1350/4375+1400/4575+1350 等		
轮胎规格	11.00R20/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/10/10/12/12/12 等	前轮距(mm)	2023/2036/2058
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08300-60 YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	7698 7698	221 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	