十通牌 STQ5188GJBN6 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	十通牌	公告批次	385
产品名称	十通牌 STQ5188GJBN6 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	4
额定质量(kg)	9525/9590	外形尺寸(mm)	7315×2400×3800
整备质量(kg)	8280	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1375/2340
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	88
备注:	1.罐体安装倾角:15°,搅动容量为 4.0 立方米,罐体总长度(含封头)3774mm,罐体最大直径为 2100mm;2.防护材料材质:侧防护和后防护材料材质都为 Q235;连接方式:侧防护和后防护连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×120mm;后防护离地高度:480mm;3.YCS04200-68 发动机对应的油耗值为 26.9L/100km;4.ABS 系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.驾驶室准乘人数和额定载质量一一对应;7.随底盘选装侧风窗;选装面罩;选装后视镜;选装带前示廓灯遮阳罩;该车可选装直接供电的 ETC 车载装置;选装无备胎.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	STQ1188L03Y3N6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	十通牌	生产企业	湖北三环汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3800		
轮胎规格	10.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/11+8/9/10+8	前轮距(mm)	1790
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1750
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北三环汽车有限公司	**企业网址**	