欧曼牌 BJ5311GJBY6GRS-08 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	欧曼牌	公告批次	400
产品名称	欧曼牌 BJ5311GJBY6GRS-08 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	8
额定质量(kg)	18870	外形尺寸(mm)	长 9700；宽 2550；高 2990/3850/3990
整备质量(kg)	12000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/13	前悬/后悬(mm)	1320/2180
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	仅选用底盘 2000+2850+1350 轴距.仅选用底盘 10JSD140T 变速器,选装前围装饰件及前部灯具.选装挡泥板,选装无斜拉结构,选装无工具箱,选装无接长槽,选装接料斗,选装工具箱样式,选装水箱样式,选装爬梯结构,选装进料斗样式,选装后部变幅机构.ABS 系统型号/生产企业对应关系:CM4 X L-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM-ESC/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机 YCK08350-60 的油耗申报值为 37.2L/100km。该车型可选装 ETC 车载装置.运输介质为混凝土,搅动容量为 8 立方米,罐体安装角度 12 度,罐体长度为 5353mm(含封头),罐体最大直径为 2200mm.侧防护装置材料:铝合金,Q235,侧防护装置连接方式:螺栓连接;后防护装置材料:Q235,后防护装置连接方式:螺栓连接,后防护装置断面尺寸:120×50mm,后防护装置离地高度:480mm.安装限速装置,限速 89km/h.选装空滤器安装位置,选装储气筒安装位置.选装标识.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5311GJBY6GRS-01	底盘名称	混凝土搅拌运输车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2000+2850+1350/2000+2800+1400/2000+3250+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/11R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/5/10/10/10/9/9/12 等	前轮距(mm)	2040/2040/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1865/1865/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
YCK08360-66	广西玉柴机器股份有限公司	7698	265
A8.5NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司	8500	264
A8.5NS6B380	北京福田康明斯发动机有限公司	8500	279
A8.5NS6B400	北京福田康明斯发动机有限公司	8500	294
A7NS6B350	北京福田康明斯发动机有限公司	7000	257
A7NS6B380	北京福田康明斯发动机有限公司	7000	279
A10NS6B480	北京福田康明斯发动机有限公司	9920	353
YCK08400-66	北京福田康明斯发动机有限公司	7698	294

	广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北京福田戴姆勒汽车有限公司	**企业网址**	