瑞江牌 WL5316GJBSXG6BF 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞江牌	公告批次	384
产品名称	瑞江牌 WL5316GJBSXG6BF 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.75
额定质量(kg)	16910	外形尺寸(mm)	长 10300/9980；宽 2550；高 3990
整备质量(kg)	13960	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/14	前悬/后悬(mm)	1525/2575/1525/2255
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/80
备注:	ABS 型号:ZQFB-V;ABS 生产企业:西安正昌电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装同系列驾驶室,气喇叭,前后组合灯具及后视镜.随底盘选装后处理、电瓶箱和储气筒位置,随底盘选装二级踏板、三级踏板及套色翼子板、倾斜式备胎架;选装挡泥板,选装无斜拉结构,选装斜拉,选装无工具箱,选装无接长槽,选装接料斗,选装工具箱样式,选装水箱样式,选装爬梯结构,选装进料斗样式,选装后部变幅机构,选装尾部支撑,选装操纵杆样式,选装侧防护结构(材质为 Q235),选装上装驱动系统样式.该车型可选装 ETC 车载装置;选装限速装置,限速 80Km/h;仅选用轴距/外形尺寸长/前悬/后悬对应关系为:1800+3000+1400/10300/1525/2575;1800+3000+1400/9980/1525/2255;1950+2850+1400/10300/1525/2575;1950+2850+1400/9980/1525/2255;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP7.300E61/37.37;WP8.320E61/37.18;WP8.350E61/37.18;WP9H350E62/36.87;WP10H400E62/37.18;WP8.350E61A/37.18;L9NS6B360/36.44;WP8.350E62/37.18;侧后防护情况:侧面防护装置材质采用铝合金,连接方式为螺栓连接式;后下部防护装置材质采用 Q235,与车架连接方式为螺栓连接式,离地高度为 480mm,断面尺寸(mm)为:120×50;搅拌罐相关参数:搅动容量为 7.75 立方米.罐体长度 6153mm,罐体最大直径 Φ2280mm.罐体安装倾角:14°.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1319MB6F1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3000+1400/1800+3375+1400/1800+3175+1400 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/11R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/5/14/14/12/10/10/10 等	前轮距(mm)	2011/2011/2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.320E61		7800	235
WP7.300E61	潍柴动力股份有限公司	7470	220
WP10H400E62		9500	294
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP8.350E61A		7800	257
L9NS6B360	潍柴动力股份有限公司	8900	265

WP8.350E62 WP9H390E62 M8.5NS6B360H	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司	7800 8800 8500	257 287 264
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	芜湖中集瑞江汽车有限公司	**企业网址**	