# 犀重牌 AXZ5050TSLDFBEV 型纯电动扫路车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 犀重牌 | 公告批次 | 375 |
| 产品名称 | 犀重牌 AXZ5050TSLDFBEV 型纯电动扫路车 | | |
| 总质量(kg) | 5000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 320 | 外形尺寸(mm) | 长 5500/5590；宽 1740；高 2330/2415 |
| 整备质量(kg) | 4550 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 14/29 | 前悬/后悬(mm) | 1100/965/1100/1055 |
| 轴荷(kg) | 2400/2600 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 备注: | 1、车辆主要专用装置为扫路装置,对路面进行清扫作业;2、蓄电池种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;3、驱动电机生产企业/型号/类型/额定功率/峰值功率:上海盘毂动力科技股份有限公司/TZ260XS120/永磁同步电机/60kW/120kW;4、电机控制器型号/生产企业: KTZ54X32S/上海盘毂动力科技股份有限公司;5、ABS 型号/生产企业:RL-3550/瑞立集团有限公司,YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;6、左右侧面防护装置为裙板结构与专用装置替代,后下部防护装置材质为 Q235,与车架采用螺栓连接,断面尺寸为 50×140(mm),最大离地高度为 390(mm);7、前扫刷前伸量为 735(mm)。8、随底盘选装前围及车门造型,选装 ETC 车载装置。9、选装后部吸管;选装不同造型箱体;选装后部吸管时对应车长 5590mm,后悬 1055mm;选装后部标识外观; 10.选装单前扫外观、双前扫状态时选装环形防撞架. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | EQ1050TACEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
| 轴距(mm) | 2700 | | |
| 轮胎规格 | 225/75R16LT 12PR/205/75R17.5 14PR | | |
| 钢板弹簧片数 | -/-/-/7 | 前轮距(mm) | 1480/1414 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1480/1414 |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ260XS120 | 上海盘毂动力科技股份有限公司 | 0 | 120 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 河南犀重新能源汽车有限公司 | **企业网址** | |