安奇正牌 AQZ5182GQW6XK 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	安奇正牌	公告批次	372
产品名称	安奇正牌 AQZ5182GQW6XK 型清洗吸污车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	5.6/7
额定质量(kg)	5670/5605	外形尺寸(mm)	长 9140；宽 2520；高 3500/3800
整备质量(kg)	12200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/12	前悬/后悬(mm)	1450/2690
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车用于城市下水道系统的清理和疏通工作,并能实现将清洗后的污水运输离开,避免造成二次污染,主要专用装置为罐体、吸污泵总成和清洗冲刷总成.仅采用底盘 5000mm 轴距改装.该车罐体前段为清水罐,后段为污水罐,清水罐运输介质:水,密度:1000 千克/立方米,总容量 5.88 立方米,有效容积 5.6 立方米;污水罐运输介质:液态污物,密度:800 千克/立方米,总容量 7.35 立方米,有效容积 7.0 立方米.罐体尺寸为:总长 5260mm×直径 1900mm(清水罐直段长 2150mm,污水罐直段长 2430mm).清水罐和吸污罐为两个独立罐体,不能同时满载,清洗功能时用清水罐,使用吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不能同时使用.罐体带举升功能.侧面防护采用铝合金材质螺栓连接;后防护采用 Q235 材料螺栓连接,后防护截面高度尺寸 140mm，截面宽度尺寸 80mm,下边缘离地高度 440mm.随底盘选装驾驶室.选装小卷盘,选装液位指示器;选装吊臂;选装液压锁止;选装卸料尾板;选装卷盘外观;选装气动球阀形式;选装清洗小卷盘;选装电器箱位置.ABS 系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V.5.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1182GP6501	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5000/4600/4500 等		
轮胎规格	10.00R20/10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/10+6/9/11+8/8/10+8 等	前轮距(mm)	1970/1937/1910
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1810/1830
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK05210-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	157
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173
YCS07L245-66	广西玉柴机器股份有限公司	6442	180
YCS07L270-66	广西玉柴机器股份有限公司	6442	199

	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江苏安奇正特种车辆装备有限公司	**企业网址**	