双亚龙牌 FYL5140XXHHW 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	双亚龙牌	公告批次	394
产品名称	双亚龙牌 FYL5140XXHHW 型救险车		
总质量(kg)	14490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7740/8210/8510 等；宽 2500/2550；高 3200/3300/3400 等
整备质量(kg)	14360/14295	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11/19/12/19/15	前悬/后悬(mm)	1330/1910/1330/2380/1330/2680
轴荷(kg)	5000/9490	最高车速(km/h)	89/95
备注:	该车专用功能及装置:用于应急供电照明、应急排水、应急供水等抢险作业,该车配备的专用装置有柴油发电机组、车载升降照明设备、大流量抢险排水泵、控制柜和配套系统等;选装平移门及卷帘门安装位置;ABS 系统型号为 XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;随底盘选装限速装置,限速 89km/h;侧面防护和后下部防护均为裙边结构,材料均为 Q235B,后下部防护离地高度为 460mm;总长、前悬、轴距、后悬(mm)及离去角(°)对应关系:7740/1330/4500/1910/15,8210/1330/4500/2380/12,8510/1330/4500/2680/11,7940/1330/4700/1910/15,8410/1330/4700/2380/12,8710/1330/4700/2680/11,8440/1330/5200/1910/15,8910/1330/5200/2380/12,9210/1330/5200/2680/11;该车箱体上部装有作业指示灯,仅在作业状态下使用,行驶过程中不可点亮,选装驾驶室顶部照明灯,选装升降照明设备样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1167K561DF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10R22.5 16PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	1/1+1/2/2+2/3/3+2 等	前轮距(mm)	1940/1980
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
MC05H.23-60	中国重型汽车集团有限公司	4910	166
MC05H.25-60	中国重型汽车集团有限公司	4910	180
MC07.25-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	188
WP4.1NQ190E61	中国重型汽车集团有限公司	4088	140
WP4.6NQ220E61	中国重型汽车集团有限公司	4580	162
WP4.6NQ220E62	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP7H245E62	潍柴动力股份有限公司	6800	180
WP4.6NQ240E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
WP3NQ170E62	潍柴动力股份有限公司	2970	125

WP4.1NQ200E62 WP5NQ245E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	4088 4580	147 177
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福建省鑫港路通车辆制造有限责任公司	**企业网址**	