路捷顺牌 ULC5046XQYJ6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	路捷顺牌	公告批次	397
产品名称	路捷顺牌 ULC5046XQYJ6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1000/1300	外形尺寸(mm)	长 5465；宽 1870/1900；高 2880/2760/2830 等
整备质量(kg)	3365/3065	货厢尺寸(mm)	长 3520/3560；宽 1760；高 1800/1680/1750 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13/18/12/19/15	前悬/后悬(mm)	1075/1590/1110/1555/1135/1530 等
轴荷(kg)	1675/2820	最高车速(km/h)	80
备注：	厢体顶部封闭,不可开启;厢体可选装不同形式的侧开门及侧门位置和尺寸或无侧门,选装前隔断,选装门封条.此车选装抗爆容器,抗爆容器型号:ULC-200、ULC-200A、ULC-200B、ULC-200C、ULC-200D,生产企业:浙江路捷顺汽车制造有限公司.安装抗爆容器时车厢需加隔断,此时内部总尺寸:前舱长度+后舱长度为 3520mm.抗爆容器需安装在隔舱内.选装不装载抗爆容器,对应整备质量 3065kg,额定载质量 1300kg.选装无侧门时,车厢外形宽度为 1870mm,选装无隔断时,货箱栏板内尺寸为 3560mm.危险货物运输车种类:EX/Ⅱ,该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险物品.运送爆炸品的项号: 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6;侧面,后面防护装置的横杆材料为 Q235,侧、后防护为螺栓连接,后防护断面尺寸 100×46mm,后防护离地高度为 330mm;ABS 系统型号:APG3550500A,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装 ABS 系统型号:3550B500,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。采用 JX493ZLQ6D 型发动机时,最大净功率为 88kw,油耗值为:10.75L/100km;该车安装有盘式制动器,限速装置,限速 80km/h,排气管前置。该车仅使用子午线轮胎,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装白色进气格栅,选装驾驶室、前雾灯、前保险杠及框架,选装车身背部垂直通风管样式,选装铝合金轮毂,选装直接供电 ETC 车载装置.货厢材质、厚度:侧板外蒙皮:TD C51D+Z,侧板内蒙皮:5052-H32,侧板立柱:Q235,底板面板:Q235,底板横梁:Q235,底板纵梁:Q235,货厢侧板厚度 40mm;当整备质量 3065kg(包括备胎、灭火器、随车工具)时,厢重量 975kg;当整备重量 3365kg(包括备胎、灭火器、随车工具、专用装置)时,货厢重量 1350kg(含专用装置).		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

JX493ZLQ6D	江铃汽车股份有限公司	2499	90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江路捷顺汽车制造有限公司	**企业网址**	