江特牌JDF5110GGSQ6型供水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江特牌	公告批次	355
产品名称	江特牌JDF5110GGSQ6型供水车		
总质量(kg)	10550	罐体容积(m3)	4.5
额定质量(kg)	4500	外形尺寸(mm)	长 7015/7185；宽 2170；高 2870
整备质量(kg)	5855	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	3500
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/14/23/14	前悬/后悬(mm)	1110/2090/1280/2090
轴荷(kg)	3500/7050	最高车速(km/h)	124
备注:	罐体总容量:4.6立方米。罐体有效容积:4.5立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500×2000×1100。随底盘选装驾驶室;车身前部防撞杆为选装件;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:4HK1-TCG61/19.16。该车选装直接供电ETC车载装置。ABS及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产企业为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:500mm。主要专用装置有罐体,供水系统,用于生产、生活供水。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1110CNKAY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3815/4175		
轮胎规格	235/75R17.5 16PR/8.25R20 14PR		
钢板弹簧片数	8/10+6/7/10+9	前轮距(mm)	1720/1680/1788
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1650
排放依据标准	GB17691-2018国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	5193 5193	139 151
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北江南专用特种汽车有限公司	**企业网址**	