皇冠牌 WZJ5253GQWE6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	皇冠牌	公告批次	377
产品名称	皇冠牌 WZJ5253GQWE6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	2.88/7.57
额定质量(kg)	7265/7200	外形尺寸(mm)	长 9172；宽 2550/2530/2500；高 3520/3490
整备质量(kg)	17605	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1492/2480
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80/89/110
备注:	该车主要专用装置罐体、高压水泵、真空泵、管道系统等,用于下水管道的冲洗疏通及管道内污水的吸除;污泥罐罐体外形尺寸(直径×总长)(单位:毫米):1700×3765,污泥罐总容量为 7.9 立方米,有效容积为 7.57 立方米,介质为液态污物,密度:950 千克/立方米;清水罐罐体外形尺寸(直径×总长)(单位:毫米):1700×1565,清水罐总容量为 3.01 立方米,有效容积为 2.88 立方米,介质为水,密度是 1000 千克/立方米;清水罐和污泥罐不能同时满载;侧防护所用材料材质均为为不锈钢,侧防护与副车架螺栓连接,后防护所用材料材质为 Q235A,后防护与车辆螺栓连接,后防护端面为槽型,端面尺寸(mm)为 160×65,离地高度为 450mm;仅采用轴距(mm)为 3800+1400;装备 ABS,ABS 型号/生产厂家:4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;选装限速装置,限速 89km/h、80km/h;该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置;随底盘选装驾驶室样式。罐体左侧选装不安装管道架,选装罐体两侧装饰板。选装不同类型的吊臂上装,选装高压水泵安装位置,选装不同规格的液压油箱及其散热器。选装排水阀,罐体后部液位计可选装碗状液位计或指针式液位计。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1256V524MF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4300+1400/4325+1350/4600+1400 等		
轮胎规格	315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/5/4/5/10/12 等	前轮距(mm)	2022/2041
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC11.43-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	319
MC11.46-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	341
MC13.54-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	400
MC11.40-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC11H.46-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	341
MC11H.40-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	297
MC11H.49-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	363
MC13.58-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	429
	中国重型汽车集团有限公司		
	中国重型汽车集团有限公司		

	中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	武汉市政环卫机械有限公司	**企业网址**	