# 解放牌 CA3259P27K2L1T1E6A80 型自卸汽车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 解放牌 | 公告批次 | 409 |
| 产品名称 | 解放牌 CA3259P27K2L1T1E6A80 型自卸汽车 | | |
| 总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 12370/12305 | 外形尺寸(mm) | 长 8995/9045；宽 2550；高 3325/3450/3600 |
| 整备质量(kg) | 12500 | 货厢尺寸(mm) | 长 6000/6200；宽 2300/2350；高 800/900/1000 等 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 18/40 | 前悬/后悬(mm) | 1495/1850/1495/1900/1515/1830 等 |
| 轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注： | 选装不带"中国一汽"字样驾驶室.自卸方式为后卸式.选装环保上盖,选装货箱(仅货箱结构发生变化).仅货箱尺寸和结构变化以及环保上盖引起的质量参数的变化小于 3%,可以忽略不计.侧防护装置的材质为 SS400 钢,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的材质为 SS400 钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度 480mm,断面尺寸为 125×85mm.ABS 生产企业/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值 36.5 对应发动机 CA6DM2-46E68,CA6DM3-56E68.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装 ETC 车载装置.此车安装有限速装置,限速 89km/h.遮阳罩选装"解放"标识.选装不同的驾驶室喷饰.选装一体式后视镜.该产品可采用上装委托加装方式生产.选装摄像头和雷达. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | CA3259P27K2L1T1BE6A80 | 底盘名称 | 自卸汽车底盘 |
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距(mm) | 4300+1350 | | |
| 轮胎规格 | 11.00R20 16PR/11.00R20 18PR/12.00R20 16PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 10/10/11/13/9/10 等 | 前轮距(mm) | 2055/2020 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1880/1880 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| CA6DM3-56E68<br>CA6DM2-46E68 | 中国第一汽车集团有限公司<br>中国第一汽车集团有限公司 | 12520<br>11050 | 415<br>341 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 中国第一汽车集团有限公司 | **企业网址** | |