乘龙牌 LZ5121XXYL2AC1 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	乘龙牌	公告批次	398
产品名称	乘龙牌 LZ5121XXYL2AC1 型厢式运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7050	外形尺寸(mm)	长 7500/7600/7700；宽 2350/2400/2450 等；高 3260/3360/3460 等
整备质量(kg)	4750	货厢尺寸(mm)	长 5200/5300/5400；宽 2200/2300/2350 等；高 2100/2200/2300 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/20/19/18	前悬/后悬(mm)	1200/2100/1200/2200/1200/2300
轴荷(kg)	3920/8075	最高车速(km/h)	100
备注：	选装导流罩.选装无前雾灯.选装后视镜.车厢顶部封闭,不可开启.选装侧单开门或双开门车厢、车厢板可为瓦楞板、平板或彩板结构.总长/厢长/轴距/前后悬/接近角/离去角的对应关系:7500/5200/4200/1200/2100/19/20,7600/5300/4200/1200/2200/19/18,7700/5400/4200/1200/2300/19/18.前下防护材料是 B1500HS,侧、后防护材料采用 Q235A 钢板,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸 120×80mm,后防护离地高度 400,410,420,440,450,460,470,480,490,500mm.ABS 型号/企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.可选 ETC 车载装置. 该车可选装尾板,尾板质量为 450kg.尾板收起状态的水平长度为 295mm.选装尾板时后防为圆形/方形,且与尾板联动.发动机最大净功率(kW):121/YCY30170-60.YCY30170-60 对应油耗值为 20.3L/100km.多个尺寸/材质/选装差异导致的质量差异在 3%内.选装工具箱. 安装限速装置,限速 100km/h.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1121L2ACT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/9+5/3/4+3	前轮距(mm)	1800
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30170-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	125
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风柳州汽车有限公司	**企业网址**	