龙环牌 FLM5126GPSFA6LH 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	龙环牌	公告批次	402
产品名称	龙环牌 FLM5126GPSFA6LH 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	7
额定质量(kg)	6700/6915	外形尺寸(mm)	长 7170/7560；宽 2320；高 2980
整备质量(kg)	5100/4885	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/15/13/15	前悬/后悬(mm)	1310/2060/1700/2060
轴荷(kg)	4200/7795	最高车速(km/h)	110
备注:	仅选用 3800mm 轴距;罐体外形长轴×短轴×长度(mm):2260×1300×3500,罐体有效容积:7.00 立方米;介质名称为:丙酮水溶液;介质密度:955 千克/ 立方米;该车有 4 种配置:A(标配)、B(选装前自动水炮)、C(选装大平台)、D(选装大平台+前自动水炮)。各配置整车长度(mm)/前悬(mm)/整备质量(kg)/载质量(kg)/接近角(°)对应关系如下:配置 A:7170/1310/5100/6700/22;配置 B:7560/1700/5100/6700/13;配置 C:7170/1310/4885/6915/22;配置 D:7560/1700/4885/6915/13;侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235B;连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×230;后部防护装置的离地高度 445mm。可选装:1、后上喷雾装置;2、后下喷雾装置;3、自制洗车枪;4、左右侧浇花装置;5、作业指示灯(仅在作业状态下使用);6、前洒水;7、气控球阀;8、气动切断阀;9、中侧冲;10、后部管路外观;11、后花洒;12、无自吸装置;13、后上喷雾及左右侧浇花;14、发电机防水罩;15、发电机组;16、无折筋后封板;17、 顺序阀位置;18、箭头灯固定座;19、喷雾机;20、水泵架位置;21、不带备胎;22、另一种前洒水样式。以上 22 种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计。随底盘选装新外饰前围、遮阳罩、前保险杠风格、DI 标识。ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车装备有罐体,水泵,喷洒系统等,用于园林绿化喷洒浇灌等作用。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF1 F3.8NS6B156 D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2977 3800 2499	125 115 110

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	