盛润牌 SKW9400GRYT40 型易燃液体罐式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	盛润牌	公告批次	398
产品名称	盛润牌 SKW9400GRYT40 型易燃液体罐式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	39
额定质量(kg)	32800/32300/32090	外形尺寸(mm)	11300×2550×3950
整备质量(kg)	7200/7700/7910	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/15	前悬/后悬(mm)	-/1800
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.危险货物运输车辆的车辆类型为 FL 型.罐体总容量:40 立方米;罐体有效容积 39 立方米,准运介质最大密度:821kg/m3;罐体外型尺寸(含保温层)(长×直径(前端/后端))mm:10660x2260/2460(保温层厚度 80mm);EBS 生产厂家:山东梁山德尔福汽车科技有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;EBS 系统控制器型号:EBD(制动力分配)+4S/4M 控制系统+德尔福 EBS 安全管理系统;CM-TEBS;4801020640;侧面及后下部防护装置所用材料及连接方式:铝合金螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 140×55mm,离地高度为 460mm;该车配备空气悬架,选用子午线轮胎.选装轻型行走机构对应整备质量为 7200kg,选装罐顶护栏、走台样式,选装进料口数量,选装罐体保温蒙皮材质及保温绷带数量,选装保温蒙皮固定方式为绷带固定或者铆钉固定;选装前封头电气路走线样式选装支腿安装板样式.选装灭火器安装位置及样式.选装车架纵梁样式.选装卸料管箱支架样式.选装穿线管样式.选装储气筒安装位置,选装加热口样式.选装阀门箱支撑样式.选装灭火器样式及安装位置.选装罐体前后封头颜色.选装后封头爬梯位置及爬梯样式.选装罐体后尾左右两侧阀门箱样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	山东盛润汽车有限公司	**企业网址**	