徐工牌 XZJ5145TYH 型沥青道路微波养护车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	355
产品名称	徐工牌 XZJ5145TYH 型沥青道路微波养护车		
总质量(kg)	14000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1505/2005	外形尺寸(mm)	7200×2500×3350
整备质量(kg)	12300/11800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1235/1765
轴荷(kg)	4800/9200	最高车速(km/h)	80
备注:	轴距仅选用 4200mm 轴距.ABS 控制方式为 4S/4M,ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护材料为 Q235A,连接方式为螺栓连接,截面高 100mm,截面宽 20mm.后防护材料为 Q345A,离地高度为 420mm,截面高 120mm,截面宽为 80mm.专用装置为加热墙、慢速行驶驱动装置组成:加热墙主要由微波加热墙、沥青系统组成,主要用于沥青路面的养护及维修;慢速行驶驱动装置,由液压系统、驱动滚筒、支架等组成,主要用于车辆的慢速自行走,实现车辆的长距离作业、满足大面积路面病害的快速修复.该车可不选装慢速行驶驱动装置,整备质量为 11800Kg.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5144JQZKPDA-03	底盘名称	汽车起重机底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3900/4200		
轮胎规格	9.00R20 16PR/8.25R20 16PR		
钢板弹簧片数	10/12+9	前轮距(mm)	1760/1785
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1728
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州工程机械集团有限公司	**企业网址**	