汇合牌 HHH5312JSQST6 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	汇合牌	公告批次	381
产品名称	汇合牌 HHH5312JSQST6 型随车起重运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	14370/14305/14870 等	外形尺寸(mm)	长 12000/11500/10900 等；宽 2500/2550；高 3300/3350/3400 等
整备质量(kg)	16500/16000/15500 等	货厢尺寸(mm)	长 8500/8400/8300 等；宽 2300/2350/2400 等；高 400/500/550 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/10/15/12/15/13 等	前悬/后悬(mm)	1490/2710/1490/2210/1490/2010 等
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	88
备注：	1.WP7.300E61 发动机对应的油耗值为 36.86L/100km;2.起重机型号:SPK32080:起重机质量(kg):3900,最大起升载荷(kg):8500;起重机型号:SPS20000,SQS200,ZLT2000,HTS200,HST8E4:起重机质量(kg):3900,最大起升载荷(kg):7000;3.侧/后防护装置所用材料均为:Q235,连接方式均为螺栓连接,后防护装置断面尺寸(长×宽) mm:120×60,后防护装置离地高度(mm):490;4. ABS 系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;5.整备质量(kg)/额定载质量(kg)/载质量利用系数对应关系:16500/14305(对应驾驶室准乘 3 人)14370(对应驾驶室准乘 2 人)/1.46,16000/14805(对应驾驶室准乘 3 人)14870(对应驾驶室准乘 2 人)/1.56,15500/15305(对应驾驶室准乘 3 人)15370(对应驾驶室准乘 2 人)/1.67,15100/15705(对应驾驶室准乘 3 人)15770(对应驾驶室准乘 2 人)/1.76;6.该车型安装有直接供电式 ETC 车载装置;7.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;8.专用功能及装置:该车的专用装置为随车起重机,用于实现货物装卸的功能。随底盘选装驾驶室,选装同类型低顶或半高顶驾驶室,选装不带顶部装饰灯的面罩,选装前面罩,选装遮阳罩,选装侧风窗,选装前保险杠,选装前部组合灯具;选装起重机座椅安装位置及外形结构,选装支腿结构,选装折叠臂及直臂式随车起重机,选装不同的上,中座椅操作及不带座椅,选装随车起重机涂装,选装车辆尾部液压伸缩支腿或不带液压伸缩支腿, 选装液压油箱形状及位置,选装液压油散热器位置及形状或不带液压油散热器,选装货箱样式及箱板结构,选装爬梯。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	STQ1316L16Y6B6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	十通牌	生产企业	湖北三环汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2150+4300+1350/2150+3900+1350/2150+5800+1350		
轮胎规格	11.00R20 16PR/11.00R20 18PR/295/80R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	9/9/12/9/9/10/3/3/4 等	前轮距(mm)	1940/1940/1900/1900/1955/1955
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP7.300E61 WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	7470 7800	220 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北汇合专用汽车有限公司	**企业网址**	