红宇牌 HYJ5230XQY-DF 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	红宇牌	公告批次	398
产品名称	红宇牌 HYJ5230XQY-DF 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	22970	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10000	外形尺寸(mm)	11995×2550×3995
整备质量(kg)	12775	货厢尺寸(mm)	9500×2430×2520
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1400/3300
轴荷(kg)	6400/6400/10170	最高车速(km/h)	80
备注:	厢体顶部封闭,不可开启.选装直接充电式 ETC 车载装置.厢体左右两侧可选装不同形式的侧开门及开门位置;选装后门双拉杆;选装危险品菱形标志牌。随底盘选装附件;选装高顶驾驶室。该车为危险货物运输车辆,该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险物品,类别和项号:1.1A,1.1D;1.1B;1.1F,1.1G;1.1C;1.3C;1.4G;1.2C,1.2D;1.4C;1.2D,1.1E,1.2G,1.3G,1.4B,1.4C,1.4D,1.5D,1.4S,1.6N。侧防护与车辆采用螺栓连接,后防护与车辆采用螺栓+焊接连接,材料均为:Q235,后防护断面尺寸(mm):60×120，离地高度:480 mm.该车仅采用配装 EBS、限速器,限速 80km/h、盘式制动器、排气管前置、具有卫星定位功能的行驶记录仪、子午线轮胎、后轴空气悬架、转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置、1995+5300 轴距底盘。EBS 型号/厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,EBS 包含 ABS 功能. 采用 B6.2NS6B230 型发动机时油耗值 31.78L/100km;B6.2NS6B245 型发动机时油耗值均为 31.3L/100km. 采用 DDi75E260-60 型发动机时油耗值为 31.9L/100km.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1260BX2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1995+4200/1995+5000/1995+5300		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/2/2/-	前轮距(mm)	1906/1906/1926/1926/1945/1945 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 DDi75E300-60 DDi75E350-60	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	6200 6200 7500 7500	180 191 220 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州红宇专用汽车有限责任公司	**企业网址**	