陕汽牌 SX5043XLCBEV331N 型纯电动冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陕汽牌	公告批次	386
产品名称	陕汽牌 SX5043XLCBEV331N 型纯电动冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1115/1050	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2100/2150/2200 等；高 2900/2950/3000 等
整备质量(kg)	3250	货厢尺寸(mm)	长 4000/4050/4100 等；宽 1950/2000/2050 等；高 1900/1950/2000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/16	前悬/后悬(mm)	1200/1495
轴荷(kg)	1860/2635	最高车速(km/h)	89
备注：	1.车厢顶部封闭,不可开启;2.ABS 系统型号:RL-107,生产企业:瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;3.储能装置种类/储能装置生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;4.选装同尺寸不同风格货厢外观(瓦楞式,平板式),选装单侧或双侧不开门外观,选装单开门外观,货箱材料可选用铝质,钢质和铁质材料;5.驱动电机类型为永磁同步电机,型号为 TZ365XSA02,额定功率为 54kw,峰值功率为 98kw;6.随底盘选装驾驶室前部灯具,选装前围外观,选项侧围外观,选装后视镜及镜杆外观,选装前保险杠外观,选装前脸外观,选装导流罩外观,选装备胎,选装车门下装饰外观,选装牌照板支架外观,选装其它形式轮拱,选装铝合金轮辋外观,选装前部帖子标识外观,选装驾驶室外部图案,选装尾部标识安装位置;7.可选装功率相当的不同厂家的制冷机组;8.该车侧面防护装置材质为铝合金 6061,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材质为铝合金 6061,连接方式:螺栓连接,断面尺寸 150×50mm,离地高度 420mm;9.该车型可选装 ETC 车载装置;10.整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具;11.货箱重量(Kg)-侧板材质/厚度(mm)-底板材质/厚度(mm):600-(FPR 板+聚氨酯发泡+聚苯乙烯板/1.5+73+1.5)-(FPR 板+聚氨酯发泡+聚苯乙烯板/1.5+73+1.5);700-(FPR 板+聚氨酯发泡+聚苯乙烯板/1.5+73+1.5)-(FPR 板+聚氨酯发泡+聚苯乙烯板/1.5+73+1.5);750-(FPR 板+聚氨酯发泡+聚苯乙烯板/1.5+73+1.5)-(FPR 板+聚氨酯发泡+聚苯乙烯板/1.5+73+1.5);850-(玻璃钢板+聚氨酯发泡板+玻璃钢板/2+76+2)-(玻璃钢板+聚氨酯发泡板+胶合板+玻璃钢板/2+76+15+2);870-(FPR 板+聚氨酯发泡+聚苯乙烯板/1.5+73+1.5)-(玻璃钢板+聚氨酯发泡板+胶合板+玻璃钢板/2+76+15+2);900-(玻璃钢板+聚氨酯发泡板+玻璃钢板/2+76+2)-(玻璃钢板+聚氨酯发泡板+胶合板+玻璃钢板/2+76+15+2).		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ365XSA02	西安智德汽车电子控制系统有限公司	0	98
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	陕西汽车集团股份有限公司	**企业网址**	