炎帝牌 SZD5080ZWXQ6 型污泥自卸车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	388
产品名称	炎帝牌 SZD5080ZWXQ6 型污泥自卸车		
总质量(kg)	8280	罐体容积(m3)	4.66
额定质量(kg)	3735/3800	外形尺寸(mm)	5700×2200×2350
整备质量(kg)	4350	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/18	前悬/后悬(mm)	1120/1215
轴荷(kg)	3000/5280	最高车速(km/h)	105
备注:	自卸方式:后卸式.罐体有效容积 4.66 立方米,罐体总容量 4.89 立方米.罐体尺寸为:3700mm×2070mm×1090mm.侧后防护采用 Q235 材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):380,该底盘选装制动系统,油制动对应 ABS 及其控制器型号为:APG3550500A,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,仅与 4KH1CN6LB 型发动机匹配;气制动对应 ABS 及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车装备有提升机构、污泥箱等专用装置,用于装运泥物.发动机/油耗值(L/100km)对应为:4KH1CN6LB/15.65,4KH1CN6HB/15.75,4KB1-TCG60 油耗值 14.82.该车可选装直接供电方式 ETC 车载装置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1080BUHACY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3365		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	6/6+6	前轮距(mm)	1640/1690
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1655
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6HB	五十铃(中国)发动机有限公司	2999	97
4KH1CN6LB	五十铃(中国)发动机有限公司	2999	88
4KH1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司	2999	110
4KH1N6MD	五十铃(中国)发动机有限公司	2999	103
4KB1-TCG60	五十铃(中国)发动机有限公司	2499	96
4KK1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司	2499	118

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	随州市东正专用汽车有限公司	**企业网址**	