程力威牌 CLW5110GXFPM50/DF 型泡沫消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	385
产品名称	程力威牌 CLW5110GXFPM50/DF 型泡沫消防车		
总质量(kg)	11300	罐体容积(m3)	1.6/3.2/4.8
额定质量(kg)	4800	外形尺寸(mm)	6960×2200×2810
整备质量(kg)	6050	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	26/11	前悬/后悬(mm)	1130/2030
轴荷(kg)	3500/7800	最高车速(km/h)	100
备注:	选装红色爆闪灯。随底盘选装驾驶室样式。罐体总容积为 4.800 立方米,水罐容积:3.200 立方米,水罐尺寸:1310×2100×1220mm,泡沫液罐容积:1.600 立方米,泡沫液罐尺寸:1220×1120×1220mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:80×125mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:390mm,ABS 生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为 ABS/ASR-24V-4S/4M。主要专用装置有消防泵、消防炮。选装后部带拉梯架装置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5/8.25R20/245/70R19.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9	前轮距(mm)	1745/1802/1820 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
CY4SK361	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
NV30-C6D	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	120
ZD30D16-6N	东风轻型发动机有限公司	2953	120
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
CY4SK161	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	135
NV30-C6G	东风康明斯发动机有限公司	2968	115
D4.0NS6B185	中国第一汽车集团有限公司	4000	136
CA4DD2-18E6-30	广西玉柴机器股份有限公司	3230	132
YCS04190-68	昆明云内动力股份有限公司	4156	140
D40TCIF1	东风康明斯发动机有限公司	4052	135
D4.0NS6B195	东风朝阳朝柴动力有限公司	4000	143
D4.0NS6B170	东风朝阳朝柴动力有限公司	4000	125
H30-165E60	东风康明斯发动机有限公司	3000	120
D4.0NS6B160	中国第一汽车集团有限公司	4000	118
NV30-C6C	广西玉柴机器股份有限公司	3093	120
Q28-156E60	昆明云内动力股份有限公司	2800	115
CA4DB2A16E68	东风康明斯发动机有限公司	2440	118
CA4DB2-17E68	东风康明斯发动机有限公司	2440	125
YCY30170-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	125

YN25PLUS160B Q25D-160E60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2499 2496 2998 2980	114 116 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	