平杰牌 HPJ5252JSQ 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	平杰牌	公告批次	360
产品名称	平杰牌 HPJ5252JSQ 型随车起重运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8670/8605	外形尺寸(mm)	长 10860/12000；宽 2550；高 3650/3750/3850 等
整备质量(kg)	16200	货厢尺寸(mm)	长 7000/7250/7400 等；宽 2400/2450；高 600/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12	前悬/后悬(mm)	1410/3350/1410/3390
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	88
备注:	该车专用装置为随车起重机,随车起重机型号/起重机自重/,最大起升载荷:S300/5500kg/12000kg,SQS300/5500kg/12000kg,SPS30000/5500kg/12000kg,PSN.120//5500kg/12000kg,起重机类型:直臂式;YCS06270-60/32.4,YCK08300-60/30.3,WP7.300E61/30.2,B6.2NS6B260/32.4,YCK08350-60/29.6;尺寸对应关系(总长/轴距/前悬/后悬)10860/4750+1350/1410/3350,12000/5850+1350/1410/3390;装有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式 ETC;ABS 型号:3631010-C2000,J ABS;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司.侧后防护的材料为 Q235,侧防护为焊接连接,后防护为焊接连接,后防护的截面尺寸为 120×60mm,离地高度 440mm.选装货箱结构。随底盘选装驾驶室,选装后部灯具,选装随车起重机,选装臂头及支腿,选装地面、中上操作座椅结构,选装散热器及液压油箱位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1256GL6DJ3	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4750+1350/5850+1350/4350+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/13/13/10/3/10 等	前轮距(mm)	2040/1960
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCS06300-61		6442	221
B6.2NS6B290	广西玉柴机器股份有限公司	6200	213
WP7H270E62	东风康明斯发动机有限公司	6800	199
WP7H300E62		6800	221
WP7H320E62	潍柴动力股份有限公司	6800	235
B6.2NS6B320		6200	235
YCS07L270-66	潍柴动力股份有限公司	6442	199
YCS07L300-66		6442	221
YCS07L325-66	潍柴动力股份有限公司	6442	239
YCS07330-66		6890	243
YCS07350-66	东风康明斯发动机有限公司	6890	255

WP7L270E62 WP7L300E62 WP8A336E62 WP8A360E62 WP8A400E62	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	6750 6750 7420 7420 7420	199 220 247 265 294
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	十堰平杰汽车装备有限公司	**企业网址**	