淼盛达牌 ZMS5040XLCBJ2 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	淼盛达牌	公告批次	409
产品名称	淼盛达牌 ZMS5040XLCBJ2 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100/1165	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260/2190；高 3280/3230/3130 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4080/3800；宽 2100/2000；高 2100/2000/1900 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	105
备注：	ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.货厢顶部封闭,不可开启.F2.8NS6B156 发动机对应油耗值:11.07L/100km,F2.8NS6B150 发动机对应油耗值:11.29L/100km,F2.8NS6B131 发动机对应油耗值:10.85L/100km,D25TCIF1 发动机对应油耗值:11.16L/100km,4F25TC3,4F25TC 发动机对应油耗值:10.96L/100km,F2.5NS6B131,F2.5NS6B160 发动机对应油耗值:10.77L/100km,11.27L/100km,D30TCIF1 发动机对应油耗值:11.2L/100km.侧防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为 Q345,连接方式为螺栓连接,离地高度为 410mm,截面尺寸为 100mm×50mm.随底盘选装排半驾驶室,选装带导流罩,选装不带导流罩,选装视镜样式,前脸样式.选装直接供电 ETC 车载装置.整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具、锁杆等,货箱重量 905kg(对应高顶车厢),货箱重量 820kg(对应低顶车厢),厢体厚度 80mm,中间板为聚乙烯、聚丙乙烯.选装制冷机,右侧单开门,左侧不开门,后门 4 合页.选装右侧双开门,选装侧防护材料为 Q235B,选装尾板质量为 350kg,尾板收起水平长度 280mm,顶板可选装直排肉挂,U 型肉挂,O 型肉挂,三合一肉挂,环型肉挂,地板选装不锈钢花纹地板,花纹铝地板,铝导轨,波纹铝板,蓄电池丶油箱位置。随底盘选装轮辋		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
F2.8NS6B150		2780	110
F2.8NS6B131	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	96
D25TCIF1		2499	110
4F25TC3	北京福田康明斯发动机有限公司	2499	96

4F25TC F2.5NS6B131 F2.5NS6B160 D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2499 2498 2498 2977	116 96 115 125
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江淼盛汽车有限公司	**企业网址**	