权骏牌 JJJ5125XRQ 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	权骏牌	公告批次	400
产品名称	权骏牌 JJJ5125XRQ 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	11950	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7320/7255	外形尺寸(mm)	长 7100/6900/6700；宽 2550/2500/2400 等；高 3300/3200/3100 等
整备质量(kg)	4500	货厢尺寸(mm)	长 5200/5000/4800；宽 2400/2300/2200；高 2200/2100/2000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/12/24/15	前悬/后悬(mm)	1130/2170/1130/1970/1130/1770
轴荷(kg)	4360/7590	最高车速(km/h)	80
备注：	1.该车为危险品货物运输车,运输独立容器(瓶)包装的货物,危险物品类项号:2.1,2.2;运输易燃气体时挂 2.1 类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂 2.2 类警示牌;厢体顶部封闭,不可开启;尾板时收起状态的水平长度为 290mm,尾板质量为 450kg;选装左右两侧开门;选装侧门型式及侧门安装位置(可单开门、双开门、四开门及侧面不开门形式);选装后门样式;2.侧、后防护焊接加螺栓连接,材料为 Q235,后防截面尺寸为直径 120mm,下边缘离地高 450mm;3.随底盘选装驾驶室;选装 ETC 车载装置,选装不带液压尾板,后防护焊接加螺栓连接,材质为 Q235,截面尺寸为 120mm×60mm,下边缘离地高度 450mm,仅用 3800mm 轴距;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;安装限速装置,限速 80km/h;仅采用排气管前置、前轮盘式制动器、子午线轮胎的底盘;ABS 型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机对应油耗值为(L/100km):CY4SK261/20.1、CY4SK361/20.1、D25TCIF1/20.3、D30TCIF1/20.2、D40TCIF1/20.3、NV30-C6D/20.3、YCY30165-60/21.3、YCS04190-68/20.3,选装后液压尾板		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDCWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20/255/70R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/8+6	前轮距(mm)	1755/1886/1770 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D25TCIF1		2499	110
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
NV30-C6D		2968	120
YCS04190-68	昆明云内动力股份有限公司	4156	140

YCY30165-60 CY4SK361 D40TCIF1 D4.0NS6B185 ZD30D16-6N YN25PLUS160B YCY30170-60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2970 3856 4052 4000 2953 2499 2970 2998 2980	121 125 135 136 120 114 125 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北骏马专用汽车有限公司	**企业网址**	