# 豪曼牌 ZZ5048XXYG17ZBEV5 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 豪曼牌 | 公告批次 | 397 |
| 产品名称 | 豪曼牌 ZZ5048XXYG17ZBEV5 型纯电动厢式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1320/1025 | 外形尺寸(mm) | 长 5995；宽 2150/2180/2200；高 3100/3150/3400 等 |
| 整备质量(kg) | 2980/3275 | 货厢尺寸(mm) | 长 4100；宽 2000/2050/2100；高 2050/2100/2300 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 21/16 | 前悬/后悬(mm) | 1175/1540 |
| 轴荷(kg) | 1785/2710 | 最高车速(km/h) | 95 |
| 备注： | 可采用上装委托加装方式生产,该产品是新能源车辆,储能装置类型/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,驱动电机型号:TZ220XS-HD002,额定功率 65kW,峰值功率 160kW,生产企业:陕西汉德车桥有限公司;选装直接供电式 ETC 车载装置;货箱顶部封闭不可开启,选装货箱开门结构;选装不同风格的面罩,选装不同贴花及文字标贴及遮阳罩,选装不同风格的侧围,选装后视镜,选装不同货箱侧后车门样式;选装导流罩;侧后防护装置材料为:Q235,选装铝合金防护,选装不同风格的侧防护,连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×50 或 120×60 或 100×50,厚:5mm,离地高度:350mm,370mm,390mm,400mm,410mm,430mm,440mm,460mm,470mm;ABS 系统控制器型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司,CM3XL-4S3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车可选装尾板,尾板质量为 350kg,收起状态的水平长度 280mm,整备质量均不包含尾板质量;整备质量不包含随车工具,备胎,灭火器.货厢重量 530kg,底板和侧板材质:6005T6,材料厚度:底板 40mm,侧板 15mm,货厢重量 820kg,底板和侧板材质:钢板,材料厚度:底板 3mm,侧板 1.5mm;货箱壁厚(mm)为:40,50. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ220XS-HD002 | 陕西汉德车桥有限公司 | — | 160 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |

| 产品报价 | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | **企业网址** | |