专致牌 YZZ5040JGKBJ6 型高空作业车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专致牌	公告批次	378
产品名称	专致牌 YZZ5040JGKBJ6 型高空作业车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	5998×2020×3300
整备质量(kg)	4365	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/16	前悬/后悬(mm)	1105/1798/1115/1788
轴荷(kg)	1710/2785	最高车速(km/h)	110/80
备注:	专用装置为举升平台和作业臂,主要应用于维修安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯等需高空作业的领域;后伸:295mm;侧、后防护材料均为:Q235,连接方式均为焊接,后防护断面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度:460mm;仅选用轴距 2800mm;ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS 系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装限速装置,限速 80km/h;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室,选装上装样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1041VAJB4-AA1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2800/3360/2900		
轮胎规格	6.50R16LT 10PR/7.00R16LT 8PR/195/75R16LT 10PR 等		
钢板弹簧片数	7/7+5/7/3+2/3/3+2 等	前轮距(mm)	1415/1475/1500 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425/1455/1495
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115C60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
D20TCIF2	昆明云内动力股份有限公司	1999	90
YN25AL	昆明云内动力股份有限公司	2499	107
Q23A-142E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	103
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
E25-155AL	昆明云内动力股份有限公司	2499	114

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北一专汽车股份有限公司	**企业网址**	