三力牌 CGJ5188GPSZZE6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三力牌	公告批次	355
产品名称	三力牌 CGJ5188GPSZZE6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10
额定质量(kg)	10070/10005	外形尺寸(mm)	长 8470/9040；宽 2540；高 3080
整备质量(kg)	7800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/13/9/13	前悬/后悬(mm)	1550/2240
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/102/79
备注:	1.该车仅选用底盘轴距 4500mm,具有前伸 180mm;该车仅选用底盘钢板弹簧悬架;2.该车装运介质:丙酮水溶液;密度:950 千克/立方米;罐体总容量:11 立方米,有效容积:10 立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×直线段):2304×1380×4800(直线段),罐体总长 4890mm;3.该车可选装一种前自动喷枪,此时具有前伸 750mm,车辆总长为 9040mm,接近角为 9°;4.该车可选装一种前尖嘴型对冲结构,并可选装一种后高喷平台,选装一种小卷盘;5.该车随底盘配置 ABS,ABS 型号:446 004 6300;ABS 生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号:EBS3;6.随底盘选装限速装置,限速装置限速(km/h):79 或 89;7.该车可选装 ETC 车载装置;8.侧防材料:铝合金,螺栓连接;后防材料:Q235-B,连接方式:螺栓连接,后防截面尺寸:160×50(mm),最大离地高度:495mm;8.该车配置有罐体、冲洒系统、风吹式喷雾机等专用装置,主要用于园林绿化作业.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1187K511JF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济宁商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5100 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	-/-/2/-/2/4 等	前轮距(mm)	1956/2022/2058 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1830/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.25-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	190
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
WP4.6NQ240E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
MC05H.28-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	206
MC05H.26-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	191
MC05H.24-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	176
WP5NQ245E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
WP5H300E62	中国重型汽车集团有限公司	4950	221
WP5H280E62	中国重型汽车集团有限公司	4950	206
WP7S270E62	潍柴动力股份有限公司	6750	199
WP7S300E62	潍柴动力股份有限公司	6750	220
WP7H245E62	潍柴动力股份有限公司	6800	180

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	航天晨光股份有限公司	**企业网址**	