大运牌 CGC5041XXYHDD33F1 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	大运牌	公告批次	381
产品名称	大运牌 CGC5041XXYHDD33F1 型厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1495/1560/1600 等	外形尺寸(mm)	长 5470/5810/5995 等；宽 1850/1910/2000 等；高 2200/2650/2700 等
整备质量(kg)	2805/2700/2600	货厢尺寸(mm)	长 3180/3270/3670 等；宽 1750/1810/1900 等；高 1250/1300/1800 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14/20/15	前悬/后悬(mm)	1130/1540/1130/1520/1130/1580 等
轴荷(kg)	1800/2695/1650/2845	最高车速(km/h)	90
备注：	ABS 型号:ABS-E4S/4M,VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M、CM4YK,WBTL-ABS,YF8;ABS 生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装描述:该车型可选装 ETC 车载装置。选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠、轮罩;选装遮阳罩;选装后视镜及安装位置;选装后组合灯;选装导流罩;选装不同样式车身标识;选装不同电源开关位置;选装不同样式货箱(单侧或双侧不开门、单开门、双开门、四开门;瓦楞式、平板式、扣板式);货箱、轮毂、油箱、储气筒可选用铝合金或铁质;可不装备胎;可选装液压尾板,选装侧防护装置样式;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D20TCIF1/11.4、Q23-115E60/11.4、D20TCIF3/11.4、D20TCIF11/11.4、D20TCIF14/11.4、Q23-132E60/11.4;侧后防护情况:侧防护装置材料 Q235(可选 6061 铝合金),左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为 450mm(420mm),材料 Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为 120mm×30mm(可选后防护材料 Q235B,截面高度和厚度为 120mm×50mm、100mm×50mm;可选后防护材料 6061 铝合金,截面高度和厚度为 100mm×50mm)。尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):280mm,尾板质量为 350kg(尾板质量不计入整备质量和总质量)。车厢顶部封闭且不可开启。整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具。货箱重量 516kg、537kg、558kg、572kg,边板材质 HC420LA,厚度 0.6mm,底板材质 CR780/980MS,厚度 1.2mm;货箱重量 700kg,边板材质 HC420LA,厚度 0.6mm,底板材质 700L,厚度 1.5mm;货箱重量 456kg,边板材质 PET 铝塑复合板,厚度 15mm,底板材质 HC550DP,厚度 1.5mm;货箱重量 478kg,边板材质 6063/6082,厚度 0.85/3mm,底板材质 6061,厚度 2mm;货箱重量 556kg,边板材质 XPS 挤塑插接板,厚度 40mm,底板材质 700L,厚度 1.5mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		

钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 D20TCIF11 D20TCIF14 Q23-132E60	昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	1999 2300 1999 1999 1999 2300	93 85 85 93 75 97
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	成都大运汽车集团有限公司	**企业网址**	