创维牌 NJL6106EVD1 型纯电动低入口城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	创维牌	公告批次	371
产品名称	创维牌 NJL6106EVD1 型纯电动低入口城市客车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	10490×2550×3320
整备质量(kg)	11150/11550/11950 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	90/19-37/79/19-37	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	8/8	前悬/后悬(mm)	2230/2460
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	69
备注:	1.可选装其它型式后视镜;2.可选装其它型式侧窗结构;3.可选装其它型式前、后电子屏;4.可选装其它型式侧路牌;5.可选装其它型式侧舱门,可选装或取消其它型式侧围舱门格栅;6.可选装其它型式前、后围造型及灯具;7.可选装或取消其它型式顶侧装饰板;8.可选装 360 环视系统;9.可选装不同型式倒车监视器及防护罩;10.乘客门可选装其它型式结构;11.乘客门可选装塞拉门;12.可选装雷达;13.可选装后舱门格栅;14.可选装中门位置,可选装不同型式顶置电池罩及位置;15.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司(单体),南京创源天地动力科技有限公司(总成);16.ABS 型号/厂家:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;17.电机额定/峰值功率为:120kW/240kW;18.该车型使用 275/70R22.5 型非标轮胎为 18 层级,负荷指数为 152/148;19.该车安装(带卫星定位功能的)行驶记录仪;20.该车为整车控制器限速,限速 69km/h.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ388XSNL2	南京金龙客车制造有限公司	—	240
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	南京金龙客车制造有限公司	**企业网址**	