# 智沃牌 LHW5110TQZ 型清障车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 智沃牌 | 公告批次 | 378 |
| 产品名称 | 智沃牌 LHW5110TQZ 型清障车 | | |
| 总质量(kg) | 11195 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 长 8360/7700；宽 2550/2500/2400；高 2360/2315 |
| 整备质量(kg) | 7000/6600/7350 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/9/20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2730/1130/2470 |
| 轴荷(kg) | 4000/7195 | 最高车速(km/h) | 105 |
| 备注： | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、绞盘、油缸、托举装置等.车长/轴距/前悬/后悬/后伸对应关系(mm):8360/4200/1130/2730/300,7700/3800/1130/2470/300.整备质量(Kg)与托举质量(Kg)的对应关系是:7350/3650,7000/4000,6600/4400.侧防护采用护板结构,材料材质为 Q235,与底盘纵梁间为螺栓连接;后防护采用清障车专用托举装置替代.离地高度为 440mm.ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装 ETC 车载装置.随底盘选装驾驶室.后部平板选装防滑条,选装不同的托臂外观,选装上车坡道装置,选装折叠式后挡板,选装不同龙门架外观样式.后部装有作业灯,该灯具仅在作业时使用. | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | BJ1118VGJED-FK | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 4200/3360/3800 等 | | |
| 轮胎规格 | 8.25R16LT 18PR/9.5R17.5 16PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 9/8+6/3/4+3/3/8+6 等 | 前轮距(mm) | 1705/1730 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615/1630/1800 等 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| F3.8NS6B170 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 125 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115 |
| F4.5NS6B220A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| F2.5NS6B185A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 136 |
| F3.0NS6B210A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2998 | 155 |

| 整车详细介绍 | |
|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： |
| 改装说明 | 改装配置： |

| 产品报价 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 菏泽宏伟专用汽车有限公司 | **企业网址** | |