北创千乘牌 BCL5326GXFPM150/H 型泡沫消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	北创千乘牌	公告批次	370
产品名称	北创千乘牌 BCL5326GXFPM150/H 型泡沫消防车		
总质量(kg)	31600	罐体容积(m3)	3/12/15
额定质量(kg)	15000	外形尺寸(mm)	10010×2540×3730
整备质量(kg)	16150	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+4	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/9	前悬/后悬(mm)	1500/2510
轴荷(kg)	7150/12225/12225	最高车速(km/h)	100/89
备注:	罐体总容积为 15.000 立方米,水罐容积:12.000 立方米,水罐尺寸:3390×2430×1520mm,泡沫液罐容积:3.000 立方米,泡沫液罐尺寸:845×2430×1520mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:100×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:375mm。ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3。主要专用装置有消防泵、消防炮。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5357TXFV464MF5	底盘名称	消防车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4300+1400/4325+1350/4600+1400 等		
轮胎规格	385/65R22.5/315/80R22.5 18PR/385/65R22.5/12.00R20 18PR/385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	10/12/4/12/4/5 等	前轮距(mm)	2110
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1850/1850
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC13.54-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	400
MC11.46-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	341
MC11.43-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	319
MC11.40-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC13H.57-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	422
MC13.50-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
MC13.48-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	356
MC11.44-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	327
MC11.40-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC13H.60-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	444
MC13.50-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
MC11H.46-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	341
MC11H.49-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	363
WP10.5H430E62	中国重型汽车集团有限公司	10520	316
WP10.5H460E62	中国重型汽车集团有限公司	10520	338
WP12.460E62	中国重型汽车集团有限公司	11596	338

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北创(山东)专用汽车制造有限公司	**企业网址**	