程力牌 CL5070GYY6 型运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	394
产品名称	程力牌 CL5070GYY6 型运油车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	4.15
额定质量(kg)	3450	外形尺寸(mm)	5990×2050×2500
整备质量(kg)	3780	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/13	前悬/后悬(mm)	1055/1627
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	80
备注:	ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS 厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,准运介质的最大密度:830 千克/立方米,罐体总容量:4.36 立方米.罐体有效容积:4.15 立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3800×1500×950.仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速 80km/h.危险货物运输车辆类型:FL 型.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,CY4BK361/16.2,Q28-130E60/14.9。连接方式:左右侧面防护及后部防护均采用焊接连接,防护材料:Q235B 碳钢,防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):390.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:5990/3308/1055/1627。选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置。随底盘选装驾驶室.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1075SJ3CDFWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308		
轮胎规格	7.00R16/7.00R16LT 14PR/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1605
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
CY4BK361		3707	100
Q28-130E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2800	96
YCY24140-60		2360	103
CA4DB1-13E6	安徽全柴动力股份有限公司	2207	95
D20TCIF11	广西玉柴机器股份有限公司	1999	93
D25TCIF1		2499	110
CY4BK461	中国第一汽车集团有限公司	3707	95
CY4BK161	昆明云内动力股份有限公司	3856	105
M9T-600		2298	105
Q23-132E60	昆明云内动力股份有限公司	2300	97
Q23-136E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2300	100
Q28-152E60		2800	112
YCY24155-61A	东风朝阳朝柴动力有限公司	2360	113
D2.5NS6B180		2498	132

	东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	