平杰牌 HPJ5180JSQ 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	平杰牌	公告批次	360
产品名称	平杰牌 HPJ5180JSQ 型随车起重运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5070/5005/5670 等	外形尺寸(mm)	长 9000；宽 2550；高 3650/3750/3850 等
整备质量(kg)	12800/12200	货厢尺寸(mm)	长 5600/5700/5800 等；宽 2400/2450；高 600/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/15	前悬/后悬(mm)	1450/2450
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	88
备注：	该车专用装置为随车起重机,随车起重机型号分/自重/起升载荷/整备质量分别为 S155/3300kg/6300kg/12200kg、S175/3900kg/7000kg/12800kg、SQS175/3900kg/7000kg/12800kg、SPS17500/3900kg/7000kg/12800kg、SPS16000/3300kg/6300kg/12200kg,起重机类型:直臂式;仅选用底盘 5100mm 轴距,发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04200-68/24.2,YCS06200-60/24.1,YCS06220-60/24.1。侧后防护的材料为 Q235,侧防护为焊接连接,后防护为焊接连接,后防护的截面尺寸为 120×80mm,离地高度 400mm。装备带有卫星定位功能的行驶记录仪。可选装直接供电式 ETC 车载装置。ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。选装货箱结构。随底盘选装驾驶室,选装随车起重机、选装上中下操作结构、选装臂头结构、选装支腿及爬梯、选装散热器位置及液压油箱位置		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1189GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5100/4700		
轮胎规格	10.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/11+8/3/4+3	前轮距(mm)	1960/1940
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1820
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06200-60 YCS06220-60 YCS04200-68 YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6234 6234 4156 6234	147 162 147 180
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	十堰平杰汽车装备有限公司	**企业网址**	