福田牌 BJ5044XYK9JBA-AB3 型翼开启厢式车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	396
产品名称	福田牌 BJ5044XYK9JBA-AB3 型翼开启厢式车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1825/1725	外形尺寸(mm)	长 5120/5510/5630 等；宽 1900/1950/2000；高 2665/2765/2865 等
整备质量(kg)	2540/2640	货厢尺寸(mm)	长 3300/3700/3815 等；宽 1850/1800/1900；高 1800/1900/2000
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/16	前悬/后悬(mm)	1115/1305/1115/1495/1115/1515
轴荷(kg)	1650/2845	最高车速(km/h)	110
备注：	1.货箱顶部封闭不可开启.ABS 型号及厂家对应关系:ABS 系统型号:YF9;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司.2.4F25TC4 发动机油耗值为 11.0L/100km,Q23-132E60 发动机油耗值为 11.1L/100km,D20TCIF2 发动机油耗值为 11.2L/100km,D20TCIF15 发动机油耗值为 11.1L/100km,Q23A-142E60 发动机油耗值为 11.2L/100km.3.侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为冷板 B-2.0/20.后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q345A,后部防护装置截面尺寸 100×50mm,后防护距离车辆离地高度 350/363/445/475mm;4.可选装车载 ETC 装置.5.该车型整备质量不包含备胎,不包含灭火器、随车工具.货箱质量为 670kg,570kg,底板材质为 Q235 钢,厚度为 1.8mm,侧板材质为 Q235 钢,厚度为 1.0mm;底板材质为 Q235 钢,厚度为 1.8mm,侧板材质为 Q235 钢+聚苯乙烯复合板,厚度为 40mm.6.LVBV3JBB×××××××××对应发动机为 Q23-132E60,4F25TC4,Q23A-142E60,LVBV3JAB×××××××××对应发动机为 D20TCIF2,D20TCIF15.选装不同货箱风格,选装双开门货箱风格及货箱展开的风格,选装侧后防护无彩条,选装视镜风格,选装尿素罐位置,选装电瓶位置,选装 LOGO 标识.选装视镜风格.选装前部标识.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4F25TC4	北汽福田汽车股份有限公司	2499	116
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
D20TCIF2		1999	90
D20TCIF15		1999	90

Q23A-142E60	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300	103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	