拓锐斯特牌 YDL5041XZH25 型指挥车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	拓锐斯特牌	公告批次	401
产品名称	拓锐斯特牌 YDL5041XZH25 型指挥车		
总质量(kg)	4250	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5940；宽 2110；高 2740/2525/2840 等
整备质量(kg)	3600/3780/3950	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	3	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/19	前悬/后悬(mm)	1020/1160
轴荷(kg)	1830/2420	最高车速(km/h)	145/150/155
备注：	1、车辆装备指挥工作台,指挥系统等专用设备,用于现场应急指挥;2、该车随底盘可选装中顶顶(高度为 2525mm).该车可选装前格栅、LED 前组合灯、LED 后尾灯、轮圈、轮饰盖、前图形商标、后尾标、同平面推拉窗、后摄像头.可选装 ETC 车载装置.该车可不装日间行车灯.ABS 型号:ABS9,ESP9,ABS 生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机 SC20M150Q6 和 SC20M150Q6B 最大净功率:108.5kW.配手动变速器时最高车速为 145km/h;配 6 档自动变速器时最高车速为 150km/h;发动机 SC20M177Q6 最大净功率为 128.5kW,配 8 档自动变速器时最高车速为 155km/h.可选车身同色和材料本色的牌照装饰板和门把手,可选电动移门,电动侧踏步,360 摄像头。3、该车可选装换气扇,音柱,车顶平台,顶置空调,高杆照明灯(仅在驻车状态下作业时使用),云台摄像机,遮阳棚,泛光灯(仅在驻车状态下作业时使用),上掀门,市电小门,显示屏,后爬梯,侧面局部或者全盲窗,后面盲窗;车顶无选装时高度 2740mm(中顶高 2525mm),车顶装换气扇时高度 2840mm(中顶高 2625mm),车顶装平台或者音柱或显示屏时高 2940mm(中顶高 2725mm),车顶装顶置空调时高 2980mm(中顶时高 2765mm),顶部平台上装高杆照明灯时高 3100mm(中顶时高 2885mm),车顶平台上装云台摄像机时高 3198mm(中顶高 2980mm),车顶平台上装卫星天线设备时高 3240mm(中顶高 3025mm)。后厢内后向及侧向长条座椅不装安全带,仅在作业时使用,不核定人数。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
SC20M150Q6 SC20M150Q6B SC20M177Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司	1996 1996 1996	110 110 130

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	南京英德利汽车有限公司	**企业网址**	